



NOTE

- ▲ TO BE MEASURED BETWEEN -A- AND 2mm.
- ▲ TO BE MATED WITH PLUG HSG SMOOTHLY.
- 3. APPLICABLE CONTACTS NO: 172773, 172775, ETC.
- 4. PRODUCT SPEC. NO.: 108-5165, 5166.
- 5. INCORPORATING WITH PLUG HSG 3kg MAX. WITHOUT RECEPTACLE CONTACT.

注:

- ▲ -A-面より2mmの距離で測定。
- ▲ 相手ハウジングと所定の機能を満たして嵌合できること。
- 3. 内装するリセアタクルコンタクトは型番 172773, 172775 他
- 4. 製品規格 No. 108-5165, 5166.
- 5. 相手ハウジングとの嵌合力は3kg. 但しリセアタクルコンタクトは含まない。

DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

| | |
|-----------|---------------|
| 172500 -8 | 赤 (RED) |
| -7 | 黄 (YELLOW) |
| -6 | 灰 (GRAY) |
| -5 | 青 (BLUE) |
| -4 | 緑 (GREEN) |
| -3 | 茶 (BROWN) |
| -2 | 黒 (BLACK) |
| 172500 -1 | 自然色 (NATURAL) |



| | | |
|-----------------|----------------|---|
| CSWIRE RANGE | INSULATION DIA | CS (NAME) |
| AWG | | 17極 プラグハウジング (17P PLUG HSG) (MIC (REL)) |
| MATERIAL: NYLON | FINISH | ミニインターロックコネクタ (MIC) マーク II |
| ナロン樹脂 | | |
| DR: 7/15 '02 | CELL | SIZE LOC: C J C-172500 |
| CHK: H. Saito | APP: F. Saito | SCALE: 2-1 |

| | | | | |
|-----|---------------------------|----|-----|------|
| P | REVISED PER ECO-11-005294 | RK | HMR | DATE |
| LTR | REVISION RECORDED | DR | CHK | DATE |

(CUSTOMER DRAWING) 参考図面